

Avvitatore con arresto automatico UA-T

SKU: UA-T50D · Categorie: Avvitatori a massa battente con controllo di coppia, M-Strumenti manuali · Brand: Uryu



Descrizione

Massa battente idraulica con nuova tecnologia brevettata "auto-relief".

Specifiche

Coppia Nm	7.0-15.5
Velocità max	4600
Lunghezza mm	165
Peso Kg	0.92
Distanza dal centro mm	24.5
Attacco aria NPT	1/4"
Attacco in	1/4"
Consumo m ³ /min	0.25
Serie	UA-T
Tipologia	Utensile a pistola

Miglioramento dell'accuratezza su giunti rigidi ed elastici
Diminuzione dei tempi di serraggio e conseguente risparmio energetico
Riduzione dei costi di manutenzione.

Pressione raccomandata 0,6 MPa; Diametro tubo consigliato: UAT-30 ~UAT90 8 mm interno / UAT-100 ~UAT200 11 mm interno

Desinenza TM per modelli con segnale pneumatico

Cap. serr. gambo bull.: 6-8 mm

Brand



Uryu

Fondata nel febbraio 1915, Uryu è specializzata nella progettazione e produzione di utensili industriali di elevata qualità e affidabilità.

Nel corso della sua storia ha sviluppato una gamma completa di utensili pneumatici, elettrici ed elettronici destinati a numerosi settori industriali. L'azienda è particolarmente riconosciuta per le proprie soluzioni di avvitatura a massa battente idraulica, disponibili con alimentazione pneumatica, elettrica a filo e a batteria.