

Avvitatore per basse pressioni UA-T

SKU: UA-T150L · Categorie: Avvitatori a massa battente con controllo di coppia, M-Strumenti manuali · Brand: Uryu



Descrizione

Massa battente idraulica con nuova tecnologia brevettata "auto-relief".

Specifiche

Coppia Nm	110.0-170.0
Velocità max	3800
Lunghezza mm	240
Peso Kg	2.9
Distanza dal centro mm	38
Attacco aria NPT	1/4"
Attacco in	3/4"
Consumo m ³ /min	0.50
Serie	UA-T
Tipologia	Utensile a pistola

Miglioramento dell'accuratezza su giunti rigidi ed elastici
 Diminuzione dei tempi di serraggio e conseguente risparmio energetico
 Riduzione dei costi di manutenzione.

Pressione raccomandata 0,4/0,5 MPa; Diametro tubo consigliato: UAT50L ~UAT90L: 8 mm (interno) / UAT100L ~UAT200L: 11 mm (interno)

Desinenza TM per modelli con segnale pneumatico

Cap. serr. gambo bull.: 14-16 mm

Brand



Uryu

Fondata nel febbraio 1915, Uryu è specializzata nella progettazione e produzione di utensili industriali di elevata qualità e affidabilità.

Nel corso della sua storia ha sviluppato una gamma completa di utensili pneumatici, elettrici ed elettronici destinati a numerosi settori industriali. L'azienda è particolarmente riconosciuta per le proprie soluzioni di avvitatura a massa battente idraulica, disponibili con alimentazione pneumatica, elettrica a filo e a batteria.