

Trasduttori rotativi CHECKSTAR MULTI

SKU: CMSGX-5000-CRX(X)XX · Categorie: M-Strumenti manuali, Metrologia · Brand: Crane Electronics



Descrizione

I trasduttori CRANE serie CheckStar Multi rappresentano l'ultima generazione di trasduttori rotativi nel solco della tradizione di affidabilità e precisione che contraddistinguono da sempre i trasduttori CRANE.

Specifiche

Attacco in	1 1/2"
Coppia Nm	5000
Serie	CHECKSTAR MULTI
Tipologia	Trasduttori di coppia

I trasduttori CheckStar Multi consentono la misura in produzione di coppia e angolo dei servomezzi di avvitatura e in genere degli alberi in movimento. I trasduttori sono progettati per minimizzare l'inerzia rotazionale assicurando il minimo impatto sulla misura e un perfetto controllo dei transitori ad alta velocità (lettura di utensili impulsivi o shutoff degli utensili continui).

Il connettore militare permette il collegamento a cavo con i lettori CRANE ed eventuali sistemi di lettura di parti terze e, attraverso l'accessorio RFm, senza fili; a bordo del trasduttore una scheda intelligente permette l'autoriconoscimento con i lettori CRANE rendendo immediatamente disponibili i dati di calibrazione.

Quando connessi ai lettori (sia a cavo che wireless) un anello di led tricolori attorno al connettore permette un'immediata visualizzazione del risultato della lettura comparata con i dati di specifica impostati nel lettore stesso.

Per il modello angolare sostituire (X) con A

CALIBRAZIONE Calibrazione
UKAS (UK Accreditation Service), secondo BS7882

COSTRUZIONE	Meccanismo brevettato ad anello
	metallico che elimina la perdita di segnale dovuta a rimbalzo sui contatti e
	consente un basso attrito sulla rotazione nelle due direzioni (<0.1% della
	coppia nominale o a 0.1 Nm, qualsiasi dei due valori sia il più grande)
	La durata verificata è di oltre 1
	miliardo di rotazioni senza nessuna apprezzabile degradazione delle
	prestazioni elettriche o usura
	Corpo in alluminio / Materiale
	dell'albero: acciaio inossidabile
	Capacità di sovraccarico: 125% della
CONNETTORI	coppia nominale
	Attacco quadro secondo ANSI B
	107-4/1982; BS4006/1982; DIN3121/1987
	Attacco quadro maschio con spina di
	ritegno che può essere rimossa se necessario
	Attacco quadro femmina fornito con
	spina di ritegno che può essere rimossa se necessario
	Attacco esagonale femmina con sfera
	e molla di ritegno
	Secondo BS9522 - F0017, tipo 14-19S
STABILITÀ DELLO ZERO	MIL-C-26482
	< 0.1% FS/°C
ACCURATEZZA STATICA	0.25% FS
AMBIENTE DI	Temperatura: 5-40°C / Umidità:
UTILIZZO	10-75% con assenza di condensa / Grado di protezione: IP40

Brand



Crane Electronics

Fondata nel 1971, Crane Electronics sviluppa soluzioni per la gestione della coppia e il controllo torsionometrico, rispondendo alle esigenze dell'industria manifatturiera in termini di qualità, sicurezza, tracciabilità e produttività nei settori automotive, aerospaziale, edilizia e navale.

La gamma comprende chiavi dinamometriche, trasduttori di coppia rotativi e statici, acquisitori dati, tester e software, offrendo strumenti completi per la verifica degli utensili e il controllo dei processi.