

Chiavi a rottura

SKU: SRB1000S · **Categorie:** M-Strumenti manuali, Metrologia · **Brand:** BMS



Descrizione

Doppio controllo specifico per trasporto su ruota

Specifiche

Coppia Nm	350-1000
Attacco in	1"
Lunghezza mm	1370
Peso Kg	8.8
Serie	SRB
Tipologia	Chiave dinamometrica

GAMMA: Range 350-1000 Nm , deviazione MAX +/-1% dal 20% al 100% ; +/-2% dal 10% al 20%

RIPETIBILITÀ ROTTURA: +/- 4% sulla lettura effettiva (Con Angolo pari a 20°)

UNITÀ DI MISURA: N.m, lbf.ft, kgf.m

OPZIONI:

- Trasmissioni dati Bluetooth (BT)

INCLUSI NELLA FORNITURA:

Software PCFE (incluso con ogni chiave, Windows Compatibile, cavo USB/mini USB incluso nella confezione)

Software Wheel-Torque (SW di condotta guidata specifico per la verifica dei serraggi in campo "MVI -Veicoli articolati")

Traccia Sì Sì

Picco	Sì	Sì
Preset/Job		99
Wheel	No	Sì
Torque - BT		
Software PC	Sì	Sì
Wheel		
Torque -	No	Sì
Software PC		

Brand



BMS

La missione di BMS è offrire valore attraverso una maggiore produttività, sostenibilità e sicurezza grazie a una gamma in continua evoluzione di soluzioni per la gestione e il controllo integrato della coppia.

L'eccellenza operativa e l'innovazione sono i cardini della filosofia 80-20: qualunque sia l'esigenza, BMS è in grado di fornire immediatamente l'80% della soluzione, sviluppando il restante 20% sulla base delle specifiche del cliente per realizzare una risposta tecnologica personalizzata.

L'esperienza maturata nei settori automotive, MRO, aerospaziale, assemblaggio generale e manutenzione dei veicoli ha permesso all'azienda di sviluppare competenze di alto livello. Grazie a tecnologie pionieristiche come display OLED, comunicazioni Zigbee, misurazione angolare e RFID, BMS continua a guidare l'evoluzione degli utensili dinamometrici digitali.