


# Slitta unità di avvitatura UA

SKU: UA-H3 · Categorie: A-Sistemi per automazione, Avvitatura automatica · Brand: SIRATEC



## Descrizione

SERIE UA-H (HEAVY)

## Specifiche

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Coppia Nm               | 75               |
| Guide lineari           | Doppio movimento |
| Carrello                | 1                |
| Corsa mm                | 100              |
| Lunghezza mm            | 400              |
| Altezza (mm)            | 165              |
| Peso slitta base Kg     | 5                |
| Pressione esercizio Mpa | 0.6              |
| Tipologia               | Slitta           |
| Serie                   | UA-H             |

Singolo movimento: 1 cilindro. L'avvitatore avanza verso la vite. La testina, ossia il dispositivo che accoglie la vite, è fissa rispetto al punto di avvitatura.

- Interfaccia base con piastra in alluminio;

- Coppie di serraggio medio/alte;
- Guide lineari a cuscinetti stagni;
- Disponibili anche multi-fuso (disponibile dalle UA-H2);
- Non necessita di lubrificazione;
- Integrabili in differenti sistemi di automazione, assi cartesiani, robot scara e antropomorfi.

Ogni tipologia di slitta può essere realizzata con sistema Vacuum, che consente l'avvitatura in punti con sedi incassate e/o interferenze col pezzo.

## Brand

---



**SIRATEC**